

RADLIČKOVÝ PODMIETAČ KYPRIČ

Typ produktu: RUNNER X

Polonesený Radličkový podmietač - kyprič s pružinovým NON STOP istením)



Inter Agro

Agro Masz RUNNER X Radličkový Polonesený Podmietač Kyprič 3-radový s pružinovým NON STOP istením a voliteľným zadným utužovacím valcom z dostupnej ponuky.



Tieto trojradové podmietače boli koncipované tak, aby mohli byť nasadené ako pri povrchovom, tak pri hlbokom obrábaní pôdy (až do hĺbky 30 cm). Pracovná hĺbka je centrálné ľahko nastaviteľná.

Kompaktný rám je charakteristickým znakom radličkových podmietačov - kypričov RUNNER X.

NON STOP istenie proti preťaženiu. Osvedčené istenie proti preťaženiu pre každú radličku. Dlhodobé overené – po prekonaní prekážky je radlička automaticky vsunutá späť do pracovnej polohy.

Prídavné istenie stĺpíc strižnými skrutkami.

Bezpečné uvoľnenie pri prekážkach a veľká výška výklonu zaručujú bezporuchový priebeh prác.

Radličkový kyprič - podmietač je univerzálne náradie v oblasti nasadenia pri spracovaní strniska, zapracovávaní hnojovice, zeleného hnojenia ale rovnako aj pri príprave sejbového lôžka v ľahkých a stredných pôdach. Krátka a kompaktná konštrukcia s veľkým rozstupom radlíc je zárukou plynulej práce bez upchávania čo zaručuje plošný výkon. Osvedčená kombinácia náradia zložená z vymeniteľných krídlových radlíc, zahrňovacích diskov, zavlačovačov a zadných utužovacích valcov zaručuje optimálnu kvalitu práce. Najčastejšie je vidieť tento stroj v prevedení RUNNER (ako nesený stroj) a RUNNER X (ako polonesený stroj).

A - základná výbava:

- Hydraulicky nastaviteľná výška závesu
- Pružinová ochrana stĺpice NON STOP
- Pracovné prvky pre plytké práce, typ 80 mm + podrezníky.
- Brzdenná náprava
- Sekcia vyrovnávacích kotúčov s kotúčmi 460 mm
- Hydraulicky plynule nastaviteľná pracovná hĺbka so stupnicou stupnica
- Predné vodiace kolesá 10,0 / 75 r 15,3
- Kolesá 500/50 R17
- Odpruženie nápravy

B1 - povinná výbava - záves:

- Záves Oko ø 40 (110 x 100)
- Záves Oko ø 50 (110 x 100)
- Záves K80 (110 x 100)
- Záves na ZTZ KAT3 a KAT4 (110 x 100)

B2 - povinná výbava - brzdy:

- vzduchové brzdy
- vzducho-hydraulické brzdy

B3 - povinná výbava - šachty s držadlami:

- rúrkový valec (priemer 600 mm)
- C-tandemový valec (2 x 500 mm)
- kraker valec so šrabkami (priemer 600 mm)

C - voliteľná výbava:

- verzia osvetlenia 2022

Model	Šírka (m)	Váha (kg)*	Požadovaný výkon (KS)	Počet zubov (ks)	Produktivita (ha/h)	Max. Pracovná hĺbka (cm)
RUNNER X4	4.0	4600	190 - 250	10/14	4,0-6,0	25
RUNNER X5	5.0	5100	280-400	12/18	5,0-7,0	25

* Uvedená hmotnosť je približná a môže sa líšiť od aktuálnej hmotnosti v závislosti od vybavenia a konfigurácie.



Kultivátor - kombinátor		RUNNER X4		RUNNER X5	
Pracovný záber (m)			4.0H	5.0H	
Počet radličiek (ks)		10	14	12	18
A	RUNNER radličkový (dlátový) kyprič, 3 rady stípíc NON-STOP pružinovo ístených , pracovné prvky pre plytkú prácu, typ 80 mm + podrezače , rad zhrňovacích tanierov 460 mm, hydraulické nastavenie utužovacieho valca. 2 podporné nohy v hydraulicky sklopenej verzii.				
	Valce povinná výbava:				
	Trubkový valec 600 mm				
	Kraker valec so škrabkou 600 mm				
	U-ring Tandem valec 2x500mm verzia 2020				
	Tiahlo do ramien traktora KAT3 a 4				
					
B	Vzduchové brzdy				
	Osvetlenie				
	Cena bez DPH:				
	Cena po zľave bez DPH bez dopravy:				

RUNNER X Polonesená Verzia



RUNNER Nesená Verzia

(s možnosťou prestavby na polonesenú - podvozok vzadu)



www.interagro.sk

