

# JEDNOOSÍ NÁVES

## Typ produktu: T 117

(Jednoosí náves 3,5t na prepravu sypkých materiálov, paliet, balíkov a iných materiálov)



Inter Agro

**Jednoosí náves T-117** vyhľadávaný najčastejšie ako doplnkové zariadenie v profesionálnych farmách a komunálnych strediskách. Žiarovo pozinkovaná bočnice, nosný rám a zadný nosník, podlaha z jedného celku s hrúbkou plechu 3 mm ošetrená základným náterom a maľovaná, zaručuje vysokú životnosť počas niekoľkých rokoch prevádzky. Prívies má veľkú kapacitu - objem a vynikajúcu ovládateľnosť. Nízka vlastná hmotnosť, jednoduchý systém otvárania bočnic jednotlivi alebo spoločne nahor alebo nadol umožňuje sklápanie v troch smeroch. Nízky podvozok v porovnaní s inými výrobcami rovnakého typu príviesov tohto druhu uľahčuje ich nakladanie a vykladanie. Vysoká tesnosť príviesu umožňuje prepravu všetkých druhov obilia a iných sypkých materiálov. Trapézový tvar ložnej plochy umožňuje rýchly výsyp prepravovaného materiálu bez odporu a zaklínienia sa. V zadnej stene je vypúšťací otvor umožňujúci žľab pre vypúšťanie sypkého materiálu prúdom. Ušľachtilá oceľ, hutnícke profily, steny vyrobené z pevných valcovaných profilov, značkové komponenty, nové pneumatiky a možnosťou doloženia ďalších nadstavcov - bočnic zabezpečuje ich bezpečné používanie. Schválenie - homologizácia umožňuje registráciu príviesu a pohybu na verejných komunikáciách.



Vlastnosti a Základná Výbava:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Výška bočnic 500 mm, hrúbka 2,5 mm, žiarovo zinkované</li><li>- Centrálne uzamykanie stien (spodné strany)</li><li>- Vonkajší rebrík a stupačky vo vnútri korby, žiarovo pozinkované, s protišmykovými schodíkmi pre ľahký prístup do nákladného boxu</li><li>- Žiarovo pozinkovaná servisná podpera pre korbu</li><li>- Pevné oje na pripojenie k spodnému alebo hornému závesu traktora s vymeniteľným okom, oje je schválené v súlade s predpisom EHK OSN 55 (Reg. 55UN ECE)</li><li>- Skrutkovaná ťažná tyč <math>\varnothing</math> 40</li><li>- Žiarovo pozinkovaný rám nakladacieho boxu</li><li>- Hlavné pozdĺžniky rámu nakladacej skrine sú vyrobené z uzavretých profilov 160x60x4</li><li>- Pozinkovaná podlaha nákladového boxu vyrobená z jedného oceľového plechu s hrúbkou 3 mm, priskrutkovaná a znitovaná</li><li>- Spodný rám žiarovo pozinkovaný (ochrana konštrukcie zvonku aj zvnútra profilov), nosníky rámu z hutníckych žľabov 160 a 140 navyiac uzavreté plechom hrúbky 5 mm</li><li>- Parkovacia ručná brzda s kľukou</li><li>- Žľab na obilie, žiarovo zinkovaný so zámkom v zadnej stene</li><li>- Podpora oje so sklopným oceľovým kolesom, čiastočne žiarovo pozinkované</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Homologovaný žiarovo pozinkovaný nárazník</li><li>- Systém vyklápania je chránený uzatváracím ventilom proti nadmernému preklopeniu boxu</li><li>- Pripojovací kábel na inštaláciu osvetlenia so 7PIN 12V zástrčkou</li><li>- Osvetlenie 12V, homologované, žiarovkové zadné svetlá, LED obrysové svetlá</li><li>- Hydraulický systém sklápania nákladného boxu je vyrobený z pozinkovaných oceľových rúr a flexibilných potrubí</li><li>- Hydraulické pripojenie na traktor typ ISO 7241-1 DN 12,5</li><li>- Schválený pneumatický dvojokruhový brzdový systém s manuálnym nastavením brzdnej sily</li><li>- Nové kolesá 11,5/80-15,3</li><li>- Nápravy od renomovanej firmy ADR, plné svetlomety so štvorcovým prierezom 70mm, brzda 300x60</li><li>- Dva klíny na kolesá umiestnené v pozinkovaných vreckách</li><li>- Teleskopický hydraulický valec s kĺbovým zavesením, štvorstupňový so zdvihom 1300mm. Využitelná sila na štvrtom stupni s priemerom 105mm, pri menovitom tlaku 16MPa = 138kN (~14T)</li></ul>

Doplnková Výbava:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Konštrukčné prvky</li><li>- Žiarovo pozinkovaný držiak rezervného kolesa</li><li>- Žiarovo pozinkovaný rám plachty z uzavretých profilov 40x40x3</li><li>- Žiarovo pozinkované nadstavce bočnic, výška 500 mm, hrúbka 2,5 mm</li><li>- Žiarovo pozinkovaná hubica (žľab) pre presné vypúšťanie</li><li>- Nastavce zo žiarovo pozinkovaného pletiva, výška 1000 mm</li><li>- Full LED osvetlenie</li><li>- Koleso 400/60 15,5 pre T117/2</li><li>- Plachta pre T117/2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Homologovaný dvojokruhový hydraulický brzdový systém s manuálnym nastavením brzdnej sily</li><li>- Nábehová brzda</li><li>- Náhradné koleso 11,5/80-15,3</li><li>- Náhradné koleso 400/60 15,5 pre T117/2</li><li>- Čipkovaná plachta</li><li>- Hydraulická rýchlospojka s eliminátorom tlaku v hadici</li><li>- Výstražný trojuholník (značka pomaly idúceho vozidla)</li><li>- DUPLEX – maľovaná zostava stien</li><li>- DUPLEX – lakovaná zostava nadstavieb</li></ul>



**JEDNOOSÍ NÁVES T 117**

TYP: 117

TYP: 117/2

**TECHNICKÉ  
PARAMETRE**

Administratívna záťaž  
Technické užitočné zaťaženie  
Len zaťaženie nápravy  
Vlastná váha bez nadvstavieb

3560 kg  
3560 kg  
3920 kg  
1360 kg

5420 kg  
5420 kg  
-  
1380 kg

**CELKOVÉ  
ROZMERY**

Dĺžka  
Šírka  
Výška bez nadvstavby  
Výška s nadvstavbou

4710 mm  
1990 mm  
1560 mm  
2060 mm

4710 mm  
1990 mm  
1660 mm  
2260 mm

**DETAILNÉ  
INFORMÁCIE**

Rozmery platformy D/Š/V bez nadvstavby  
Výška podlahy od zeme  
Typ pneu Nové  
Rázvor  
Pracovná rýchlosť  
Požadovaný výkon traktora  
Elektroinštalácia  
Uhol vyklopenia na bok / do zadu

3345 x 1830 x 500  
1060 mm  
10/80-15.3 10  
1500 mm  
30 km/h  
min. 30 KS  
12V  
45° / 50°

3345 x 1830 x 600  
1050 mm  
10/80-15.3 10PR  
1450 mm  
30 km/h  
min. 30 KS  
12V  
45° / 50°

