

NÁVES TANDEM

Typ produktu: PT3653N, PT4103N, PT4123N-PT5123N

(Trojstranne sklápaný príves za traktor TANDEM s užitočnou nosnosťou 6,5-10-12 t)



Inter Agro

Poľnohospodársky náves rady PT je náves používaný na prepravu sypkých nákladov a skriňových paliet. Odpruženie na listových pružinách umožňuje jazdu po spevnených aj nespevnených cestách. Konštrukcia rámu z **vysokopevnostnej ocele (S355)** zaručuje odolnosť po mnoho rokov používania. Podvozok je vybavený dvojokruhovým pneumatickým brzdovým systémom a mechanickou parkovacou brzdou. Oje návesov je možné otáčať o 180 stupňov, čo umožňuje získať výškový rozsah oka oja od 30 do 95 cm. Široké pneumatiky znižujú tlak na zem, čo pomáha predchádzať uviaznutiu prívesu na voľnej pôde. **Naše návesy majú** ako málokto rámy pozostávajúci z dvoch paralelných nosníkov z uzavretých profilov bez zúžení a bez spojov - toto riešenie zaručuje tuhosť a odolnosť na roky používania aj v tých najnáročnejších podmienkach.



Dodatočne je možné náves vybaviť okrem iného rezervným kolesom s držiakom alebo jednookruhovým hydraulickým alebo pneumatickým brzdovým systémom.

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA:

- Trojstranne sklápaný náves
- Hydraulická oporná noha
- Centrálné otváranie bočníc
- Otočná oja
- dvojokruhový pneumatický brzdový systém
- spojovací kábel brzdového systému
- klíny pod kolesá
- držiak výstražnej tabule vozidla s pomalým pohybom
- osvetlenie LED

Technické Parametre		PT3653N	PT4103N	PT4123N	PT5123N	
Prípustná celková hmotnosť	kg	9000	13000	16000		
Nosnosť úžitková	kg	6500	10000	12000		
Vlastná váha	kg	2500	3000	4000		
Objem korby	m ³	7,8	8,9	16	12	
Ložná plocha	m ²	7,8	8,9	10,6	12	
Dĺžka korby vonkajšia	mm	3720	4210	4530	5120	
Šírka korby vonkajšia	mm	2110		2340		
Rozmery	mm	5070	5560	6300	6900	
	dĺžka	mm	2300	2300	2530	2530
	šírka	mm	1950-2000	1950-2000	2650	2150
Výška bočníc korby	mm	1000 (500+500)		1500 (500+500+500)	1000 (500+500)	
Hrúbka bočníc	mm	3				
Hrúbka podlahy	mm	4				
Výška podlahy od zeme	mm	1000	1100	1000		
Rozmer pneu		14.0/65-16; 340/55-16	400/60-15.5	520/50-17		
Konštrukčná rýchlosť	km/h	40				
Sytém vyklápania korby		Trojstranná				



	PT3653N	PT4103N	PT4123N	PT5123N
Cena bez DPH v EURO:				

VOLITEĽNÁ VÝBAVA:	Cena bez DPH v EURO
Predĺženie bočníc o 50 cm	
Jednočinný pneumatický alebo hydraulický brzdomý systém	
Rám. Plachty	
Krycia plachta	
Dodatočné utesnenie bočníc s otvorenými profilmi	
Vstavané oká bočníc s otvorenými profilmi	
Pružiny bočníc zabudované v uzamknutých profiloch	
Držiak rezervného kolesa	
Žľab na zadné čelo	
Kryty zadných svetiel	
Zadný záves pre druhý príves	
Výstražná tabuľa	
Automatický záves	
Ručná pumpa odstavej nohy	
Paletové nadvstavby	
Pracovná plošina	

PT4103N NÁVES TANDEM

