

ROTAČNÁ PLEČKA

Typ produktu: ROTOKUL

(Rotačná plečka sa vyznačuje kultivačnou pracovnou metódou nezávislou na počte riadkov, maximálnou plošnou výkonnosťou a nízkym opotrebením.)



Rotačná plečka ROTOKUL sa vyznačuje kultivačnou pracovnou metódou nezávislou na počte riadkov, maximálnou plošnou výkonnosťou a nízkym opotrebením je vhodná do všetkých pôdnych podmienok, spoľahlivo rozbíja kôry-prísušok spôsobené dažďom a slnkom a rozdrobuje pôdu svojimi rotujúcimi nástrojmi (rotorové hviezdy). Pôda sa optimálne prekyprí, prevzdušní a kôry sa rozrušia. To tiež podporuje mineralizáciu a rast rastlín. ROTOKUL je možné použiť v mnohých rôznych plodinách, napr. obilniny, kukurica, sója, hrach a iné...



Rotačná plečka je tiež perfektným nástrojom pre mulčovacie plodiny, pretože rolovacie hviezdy zaručujú prácu bez upchávania. Hviezdy sú predpäté pomocou torzných pružín a namontované na 2-lúčových sekciách. Hydraulicky nastaviteľný paralelogram umožňuje reguláciu tlaku za pohybu a nastavenie podľa podmienok v teréne. Vďaka vysokej pracovnej rýchlosti 12 - 20 km/h je možná enormná plošná produktivita.

Aplikáciou mechanickej likvidácie burín prináša pôde nasledovné pozitíva:

- Lepšie prevzdušnenie
- Prerušenie kapilárneho pôsobenia
- Rozbitie príušku
- Zachovanie pôdnych živín, ktoré sú často zničené, alebo vytláčané chemikáliami
- Zostávajú zachované prírodné zložky pôdy
- Prirodzené mikroorganizmy zabezpečujú vyrovnané pôdne hospodárstvo

Technická špecifikácia:

- Fixné alebo sklopné prevedenie
- Špeciálne tvarované hviezdy
- Hydraulická regulácia tlaku
- Prsty so špeciálnym tvarom lyžičky, jednotlivo naskrutkované (ľahká výmena)
- Nadstaviteľná pracovná hĺbka plynulo pomocou kopírovacích kolies
- Prstencové - hviezdicové kolesá slúžia na optimálne vedenie plečky, neodl'ahčia sa predné traktorové kolesá

ŠTANDARD:

- Dvojitý rám 150X100
- 2 rady hviezdicových kotúčov - rotorov
- Pružinové držiaky hviezdicových kotúčov
- Ø 540mm hviezdicový kotúč so 16 ks vymeniteľnými čepel'mi
- Oporné nohy
- Ochranný kryt kabíny traktora

| MODEL | Počet Hviezd (ks) | Rám | Medziriad. Vzdialenosť | Pracovná šírka (cm) | Prepravná šírka (cm) | Minim. Váha (kg) |
|-------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| ROKOKUL-300 | 32 | RIGID | 9 | 300 | 300 | 900 |
| ROKOKUL-420 | 47 | FOLDABLE | 9 | 420 | 300 | 1350 |
| ROKOKUL-620 | 67 | FOLDABLE | 9 | 620 | 300 | 1685 |



| | |
|---|--|
| <p>DOPLNKOVÁ VÝBAVA CESTNÉ OSVETLENIE</p> | <p>MECHANICKÁ BEZPEČNOSŤ – PREPRAVNÁ ZÁMKA NARAMENÁCH</p> |
|  |  |
| <p>ROTOROVÉ HVIEZDY - Ø 540 MM - 16 KUS S VYMENITEL'NÝMI ČEPEĽMI</p> | <p>OCHRANA KABÍNY TRAKTORA</p> |
|  |  |
| <p>PODPORNÉ KOLESÁ</p> | <p>150x100 DVOJITÝ RÁM</p> |
|  |  |

