

MULČOVACIE BRÁNY

Typ produktu: BM

(Prúťové Mulčovacie Brány na úpravu, prevzdušnenie a prísev plodín)



Inter Agro

Štandardná výbava:

- 5 radov pracovných prstov $\varnothing 16\text{mm}$ o dĺžke 763 mm
- Hydraulicky nastaviteľný uhol nárazu prstov
- Hydraulicky sklopené s ochranou pri preprave
- prepravná šírka 2.8 m
- rozostup prstov 60 mm
- rozostup tanierov 375 mm
- pracovná rýchlosť 10 - 20 km / h



Príslušenstvo:

- rad hydraulicky nastaviteľných tanierov $\varnothing 460\text{ mm}$,
- bezúdržbové náboje s kazetovými tesneniami
- osvetlenie

Technické parametre:						
Model	Šírka (m)	Váha (kg) *	Výkon (KS)	Počet prstov (ks)	Výkonnosť (ha/h)	Pracovná hĺbka max (cm)
BM 30	3,0	635	50-70	50	6	8
BM 45	4,5	1245	80-110	80	9	8
BM 60	6,0	1900	100-140	100	12	8
BM 75	7.5	2050	120-170	120	15	8
BM90	9,0	2700	150-210	150	18	8

* Uvedená hmotnosť je približná a môže sa líšiť od aktuálnej hmotnosti v závislosti od vybavenia a konfigurácie.

Obj.č.:	POPIS (5,5)	BM 30	BM 45	BM 60	BM 75	BM 90
		cena bez DPH v EUR				
BTMxxx	BM prúťové brány					
BT02316	rad hydraulicky nastaviteľných vejárových diskov					
BT02316-2	rad hydraulicky nastaviteľných podvojných vejárových diskov 460mm					
BT01916	Osvetlenie (povinné pre pohyb na verejných komunikáciách)					





JEDEN STROJ, VIACNÁSOBNÉ VÝHODY
Mulčovacie brány sa používajú na úpravu strnísk zabezpečujúc rovnomerné rozhrabanie a vytrásenie semien, ktoré padajú do namočenej pôdy, a rýchlo klíčia pod vrstvou mulču.

Zabezpečuje zničenie plytkých koreňov a samovýsevu.

Rovnomerne vyrovnáva pole hrabajúc zvyšky pozberových zvyškov, pričom plytko pokrýva semená medziplodín. Brána sa používa na prípravu poľa v zjednodušenom spôsobe bezorebnej prípravy pôdy alebo pri priamom výseve. Mulčovacie brány tiež pomáhajú udržiavať trávne porasty a zabezpečuje obnovu a pretrepávanie - vyhrabávanie zvyškov rastlín, trávnikov, čiastočného ničenia buriny a vyrovnávania krtincov.

ČAS SÚ PENIAZE

Mulčovacie brány našej výroby sú určené pre tých, ktorí chcú jednotne prehrabať veľké množstvá pozberových zvyškov plodín a plytko skultivovať hornú vrstvu pôdy a zároveň šetriť maximálny čas. To je možné vďaka robustnej konštrukcii, ktorá umožňuje rýchlosť až 20 km / h.



NASTAVENIA, KTORÉ OCENÍ KAŽDÝ

Odložte náradie do skrine a zabudnite na špinavé závitníky nastavovacích skrutiek! Pre vaše pohodlie je nastavenie pracovného uhla prstov a pracovná hĺbka kotúčov regulovaná hydraulickými valcami, čo uľahčuje prispôbienie stroja a trvá len niekoľko sekúnd.

NEDEĽTE PRÁCU NA DVA KRÁT

Ešte väčšia efektívnosť - mulčovacie brány našej výroby sú prispôbené na spojenie so sekačkou medziplodín SP200. To vám dáva príležitosť zvýšenie výdatnosť pôdy, prevzdušňovanie pôdy, poškodenie buriny a siatie v jednom prejazde.



VOLITEĽNÁ VÝBAVA



Osvetlenie BM30

Osvetlenie BM 45-90



Rad hydraulicky nastaviteľných diskov

